



## 電子工業用洗浄剤

# GC-3000ER/EC

## タッチパネル強化ガラス洗浄剤



### 特長

- 界面活性剤と溶剤の浸透, 溶解効果で優れた洗浄力と異物再付着防止性
- 基板との濡れ性に優れ, リンス後は水ジミ防止



### 用途

- 保護フィルム剥離後の残留有機物除去
- 強化後の残留物除去

## タッチパネル強化ガラス洗浄剤



## GC-3000ER/EC の物理的性状

製 品	GC-3000ER/EC
外 観	淡黄色透明液体
比 重	1.07
pH	12.1 ± 1 (3%)
電気伝導度(mS/cm)	71.0 ± 10 (原液)



## 使用方法



使用条件	GC-3000ER/EC
方 法	スプレー, ブラシ, 超音波浸漬対応
洗浄剤濃度	5% ~ 10%
温度 / 時間	30°C ~ 60°C / 1min ~ 10min
液交換サイクル	希釈液で電気伝導度が 5% ~ 15% 低下時



## 保管・廃水処理方法

- 20 ~ 25°C前後の冷暗所に保管。
- 一般的な化学的・生物学的廃水処理が可能。



## 包 装

容 量	20kg, 200kg, 1Ton
容器の材質	PE or PP Drum